

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1951-18-AA5-60-00-900

3 807 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5255

Высота, мм  
2140

Колея передних колес, мм  
1750

Ширина, мм  
2068

Колесная база, мм  
3145

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31A

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
Рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
330

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин

104/102

## ОБЩЕЕ

Компоновка

полукапотная

Загрузочное пространство

фургон общего назначения

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## МАССА

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

1850

Грузоподъемность, кг

1650

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

|                                                                                                        |                                                             |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>собственное производство</b>                                                                        | Внешняя длина фургона, мм                                   | Внешняя ширина фургона, мм                                    |
|                                                                                                        | <b>3100</b>                                                 | <b>2200</b>                                                   |
| Внешняя высота фургона, мм                                                                             | Внутренняя длина фургона, мм                                | Внутренняя ширина фургона, мм                                 |
| <b>2300</b>                                                                                            | <b>3030</b>                                                 | <b>2140</b>                                                   |
| Внутренняя высота фургона, мм                                                                          | Объем внутреннего грузового пространства, м3                | Кол-во европаллет (1200x800), ед.                             |
| <b>2200</b>                                                                                            | <b>14,3</b>                                                 | <b>5</b>                                                      |
| Вид утеплителя / Толщина, мм                                                                           | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм     | Толщина передней стенки, мм                                   |
| <b>Экструдированный пенополистирол 30</b>                                                              | <b>Алюминиевый профиль 190 мм.</b>                          | <b>30</b>                                                     |
| Толщина боковых стенок, мм                                                                             | Толщина крыши, мм                                           | Толщина задней двери, мм                                      |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>30</b>                                                   | <b>30</b>                                                     |
| Толщина пола, мм                                                                                       | Залицовочные уголки                                         | Наугольники                                                   |
| <b>70</b>                                                                                              | <b>Алюминиевый профиль со скошенным углом</b>               | <b>Наугольник пластиковый</b>                                 |
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                                    | Крепление фургона к раме шасси                              | Фурнитура (петли, замки)                                      |
| <b>Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками</b> | <b>Стремянками</b>                                          | <b>Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору</b>       |
| Портал ворот                                                                                           | Фиксатор дверей                                             | Отбойники                                                     |
| <b>Оцинкованная сталь</b>                                                                              | <b>Имеется, «Т»-образный оцинкованный</b>                   | <b>Резиновые - 2 ед.</b>                                      |
| Подкрылки                                                                                              | Ручка на заднем портале                                     | Лесенка                                                       |
| <b>Пластиковые</b>                                                                                     | <b>Имеется, с одной стороны</b>                             | <b>Имеется</b>                                                |
| Элементы крепления груза на стенах                                                                     | Элементы крепления груза на полу                            | Боковая защита                                                |
| <b>Такелажные рейки по бокам фургона</b>                                                               | <b>Отсутствуют</b>                                          | <b>Отсутствует</b>                                            |
| Уплотнители дверей                                                                                     | Освещение                                                   | Передние белые габаритные фонари                              |
| <b>3-х лепестковый</b>                                                                                 | <b>Светодиодное</b>                                         | <b>Имеется</b>                                                |
| Задние красные габаритные фонари                                                                       | Задний доп. стоп сигнал                                     | Наружная обшивка / Толщина, мм                                |
| <b>Имеется</b>                                                                                         | <b>Имеется</b>                                              | <b>Армированный пластик</b>                                   |
| Внутренняя обшивка / Толщина, мм                                                                       | Пол                                                         | Напольное покрытие / Толщина, мм                              |
| <b>Армированный пластик</b>                                                                            | <b>Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью</b> | <b>Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой</b> |
| Задние двери                                                                                           | Количество петель на дверях                                 | Вид САТ                                                       |
| <b>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении</b>                       | <b>3 ед на каждой двери</b>                                 | <b>Европромтоварный фургон</b>                                |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                                                   |                                                             |                                                               |

Отсутствуют

Тип конструкции

Бескаркасный